

W-NOTKSd

Odpowiednik wg normy VDE: I-V(ZN)H 4,6,8,12,24 ...

ZN-TF-12:2001

Optotelekomunikacyjne kable stacyjne wielowłóknowe, zakończeniowe

Opis

W-NOTKSd – kabel wewnętrzny (W), z powłoką z tworzywa bezhalogenowego (N) optotelekomunikacyjny (OTK), stacyjny wielowłóknowy, zakończeniowy z tubą ścisłą (S) całkowicie dielektryczny (d)



KONSTRUKCJA

Włókno optyczne	Jednomodowe (J) Jednomodowe z niezerową przesuniętą dyspersją (Jn) Wielomodowe (G/50), wielomodowe (G/62,5) Jednomodowe o podwyższonej wytrzymałości na zginanie (G.657A1, G.657A2))
Tuba	Tuba ścisła Ø 0,9 mm
Wzmocnienie	Włókna aramidowe
Powłoka	Bezhalogenowa nierozprzestrzeniająca płomienia, kolory wg pkt. 3 na str. 81

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości użytkowe	W pełni dielektryczny, odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, giętki, umożliwia łatwą instalację, może być instalowany w pobliżu instalacji elektrycznych, może być używany z każdym rodzajem złączy.
Zastosowanie	Kabel przeznaczony do transmisji cyfrowych i analogowych sygnałów w całym paśmie optycznym wykorzystywanym w sieciach lokalnych, metropolitalnych i szkieletowych. Przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych i wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi.
Zakres temperatur	Transportu i przechowywania: -30/+70°C Instalacji: -5/+60 °C Pracy: -5/+60°C

Reakcja na ogień

Oporność na rozprzestrzenianie płomienia	ICE 60332-1-2
CPR - klasa reakcji na ogień (wg EN50575)	Eca