

CPR
F_{ca}

CPR
E_{ca}

CE

RoHS
✓

UV



MIN -15°C
+70°C
-40°C

XzTKMXpw

Norma: w oparciu o PN-EN 60708

– Kable telekomunikacyjne miejscowe



Opis

Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy o izolacji z polietylenu piankowego z warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w)

Charakterystyka

Przykład oznaczenia

TFKable 1 XzTKMXpw 150x4x0,8 / rok produkcji / nadruk metryczny co 1 metr

Zastosowanie

Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi

Długość fabrykacyjna

Długość odcinków fabrykacyjnych kabli o liczbie czwórek:
Do 100 włącznie i średnicy znamionowej żyły 0,4 mm,
Do 50 włącznie i średnicy znamionowej żyły 0,5 i 0,6 mm,
Do 35 włącznie i średnicy znamionowej żyły 0,8 mm
powinna wynosić 600 mb, a dla pozostałych kabli 300 mb
Kable mogą być również wykonane w odcinkach stanowiących wielokrotność odcinków fabrykacyjnych

Wymiary

Liczba czwórek				Maks. wymiar zewnętrzny				Masa kabla			
n×n×mm				mm				kg/km			
5x4x0,4	5x4x0,5	5x4x0,6	5x4x0,8	17,0	18,5	19,5	22,0	127	258	297	390
10x4x0,4	10x4x0,5	10x4x0,6	10x4x0,8	19,5	21,0	22,5	25,5	181	350	410	565
15x4x0,4	15x4x0,5	15x4x0,6	15x4x0,8	21,0	22,5	25,5	29,0	356	445	520	760
25x4x0,4	25x4x0,5	25x4x0,6	25x4x0,8	23,0	25,5	29,0	34,0	468	600	735	1080
35x4x0,4	35x4x0,5	35x4x0,6	35x4x0,8	26,0	29,0	32,5	38,0	568	755	920	1620
50x4x0,4	50x4x0,5	50x4x0,6	50x4x0,8	29,0	33,0	35,5	42,5	741	985	1425	2150
100x4x0,4	100x4x0,5	100x4x0,6	100x4x0,8	37,0	40,5	45,5	54,0	1381	1850	2370	3720
150x4x0,4	150x4x0,5	150x4x0,6	150x4x0,8	41,0	47,0	52,0	63,0	1836	2640	3320	5350
200x4x0,4	200x4x0,5	200x4x0,6	200x4x0,8	45,0	52,0	57,0	70,0	2291	3260	4130	6720
250x4x0,4	250x4x0,5	250x4x0,6	250x4x0,8	49,0	57,0	63,0	77,0	2703	3900	5000	8260
400x4x0,4	400x4x0,5	400x4x0,6	-	59,0	67,0	75,0	-	3934	5760	7320	-
500x4x0,4	500x4x0,5	500x4x0,6	-	63,0	72,0	81,0	-	4715	7000	8900	-